



## JB3

WASSERFESTE VERBINDERBOX


### PRODUKTINFORMATION

Artikelnummer	JB3
Kabeldurchmesser	3 - 12mm <sup>2</sup>
Material	Kunststoff
IP Schutzgrad	66
Max. Leitergröße	4mm <sup>2</sup>
Max. Stromstärke	30A
Max. Spannung	400V AC
Schaltung	Parallel
Gewicht [g]	100
Gewährleistung	2 Jahre

### ZUBEHÖR

Artikelnummer	Beschreibung
LEDRGBCABLE	Geschirmtes DMX-Kabel

### ABMESSUNGEN



### EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

1 Eingang, 1-7 Ausgänge  
(5-facher Terminal-Block)

Anschluss weiterer JB3-Boxen möglich  
Ideal für RGB / RGBW-Anwendungen

## WC59

WASSERDICHTER  
SCHNELLSPANNVERSCHLUSS




### PRODUKTINFORMATION

Artikelnummer	WC59
Kabeldurchmesser	5 - 9mm <sup>2</sup>
Material	Kunststoff
IP Schutzgrad	68 (Unterwassereinsatz bis 9m)
Max. Leitergröße	4mm <sup>2</sup>
Max. Stromstärke	10A
Max. Spannung	450V AC oder 50V DC
Schaltung	Parallel
Gewicht [g]	60
Gewährleistung	2 Jahre

### ZUBEHÖR

Artikelnummer	Beschreibung
WCR275BLACK	2-adriges Gummikabel

### ABMESSUNGEN



### EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

1 Eingang, 1 Ausgänge

Schnellverschluss für eine einfache  
Wartung der Produkte

Geeignet für Netzspannung

## JB6

IP68 LEITUNGSVERBINDER MIT GELFÜLLUNG




### PRODUKTINFORMATION

Artikelnummer	JB6
Kabeldurchmesser	4,8 - 6mm <sup>2</sup>
Material	Kunststoff (Nylon P66-RV)
IP Schutzgrad	68 (Unterwassereinsatz bis 1.3m)
Max. Leitergröße	0,75mm <sup>2</sup>
Max. Stromstärke	6A
Max. Spannung	250V AC
Schaltung	Parallel
Gewicht [g]	60
Gewährleistung	2 Jahre

### ZUBEHÖR

Artikelnummer	Beschreibung
WCR275BLACK	2-adriges Gummikabel

### ABMESSUNGEN



### EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

1 Eingang, 1 Ausgänge

Einzelverschraubefestigung

Minimale Größe

Einzelklemme für einfache Installation

Gelfüllung

## JB7

5-POLIGE SCHRAUBKLEMME ALS IP68-ANSCHLUSS



### PRODUKTINFORMATION

Artikelnummer	JB7
Material	Kunststoff (Nylon P66-RV)
IP Schutzgrad	68 (Unterwassereinsatz bis 1.3m)
Pole	5
Kabelgröße	4mm <sup>2</sup> , max. Leiter (Außendurchmesser: 7-10,5mm)
Max. Leitergröße	4mm <sup>2</sup>
Max. Stromstärke	1,4A nur RGBW
Max. Spannung	24V nur RGBW
Schaltung	Parallel
Temperaturspektrum	-40°C +125°C
Gewährleistung	2 Jahre

### ZUBEHÖR

Artikelnummer	Beschreibung
CR575RGBW	5-adriges PVC Kabel

### ABMESSUNGEN



### EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

1 Eingang, 1 Ausgänge

Wasserdicht nach IP68