



## PS288

1-3 LED 350MA VORSCHALTGERÄT



### EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

EMV Richtlinien: BS EN55015, BS EN61000-3-2,  
BS EN61000-3-3 & EN61547  
LVD Richtlinien: BS EN61347 & BS EN61347-2-13

### PRODUKTINFORMATION

Artikelnummer	PS288
---------------	-------

### TECHNISCHE DATEN

Max. Ausgangsleistung	EINGANG		AUSGANG		Power factor
	Strom	Spannung	Strom	Spannung	
3,5W	30mA	220-264V	350mA	24V MAX	0,75

### ALLGEMEIN

Umgebungstemperatur (ta = °C)	-25 bis +50
Gehäusetemperatur (tc = °C)	70
Steuerung	Nicht dimmbar
Doppelte Isolierung	Ja
Wirkungsgrad (%)	80
Einschaltstrom	9A, 0,8ms
IP Schutzgrad	65
Durchverkabelung	k. A.
Schutz	Überspannung, Kurzschluss, Überlastung & Überhitzung
SELV (Sicherheitskleinspannung)	Ja
Gewicht (g)	60

### VERKABELUNG

Anschluss	Flexible Anschlussleitungen
Kabel Primärseite (m)	0,27
Kabel Sekundärseite (m)	0,27

### GEWÄHRLEISTUNG

7-Jahre-Garantie verfügbar

### Abmessungen

